

Технічне завдання на талі електричні

№ п/п	Вантажо підйомність Q (т)	Висота підйому Н (м)	Поліспаст	Монорельс	Шв-сть підйому м/хв	Шв-сть перем-ня, м/хв	Напруга і вид струму в силовій групі ланцюга	Режим роботи	Температура середовища експлуатації	Ступінь захисту	Управління	Прилади безпеки	Виконання	Кількість, шт
1	2	15	2/1	Криволінійний R-2000, 24М	8	20	380 В, 50 Гц	Середній	-20С°..+40С°	IP54	Підвісний 4-х кнопковий кабельний пульт (L-15м)	Аварійний стоп, ключ-марка, кінцевий вимикач підйому/спуску, термозахист двигуна підйому, головний контактор в ланцюжку	Загальнопромислове	4
2	5	75	2/1	Криволінійний R-2500, 36М	8	20	380 В, 50 Гц	Середній	-20С°..+40С°	IP54	Підвісний 4-х кнопковий кабельний пульт (L-75м)	Аварійний стоп, ключ-марка, кінцевий вимикач підйому/спуску, термозахист двигуна підйому, головний контактор в ланцюжку	Загальнопромислове	3
3	1	32	2/1	Криволінійний R-2000, 24М	8	20	380 В, 50 Гц	Середній	-20С°..+40С°	IP54	Підвісний 4-х кнопковий кабельний пульт (L-32м)	Аварійний стоп, ключ-марка, кінцевий вимикач підйому/спуску, термозахист двигуна підйому, головний контактор в ланцюжку	Загальнопромислове	1
4	1	40	2/1	Криволінійний R-2000, 24М	8	20	380 В, 50 Гц	Середній	-20С°..+40С°	IP54	Підвісний 4-х кнопковий кабельний пульт (L-40м)	Аварійний стоп, ключ-марка, кінцевий вимикач підйому/спуску, термозахист двигуна підйому, головний контактор в ланцюжку	Загальнопромислове	2
5	3,2	50	2/1	Криволінійний R-2500, 36М	8	20	380 В, 50 Гц	Середній	-20С°..+40С°	IP54	Підвісний 4-х кнопковий кабельний пульт (L-50м)	Аварійний стоп, ключ-марка, кінцевий вимикач підйому/спуску, термозахист двигуна підйому, головний контактор в ланцюжку	Загальнопромислове	2
6	3,2	35	2/1	Криволінійний R-2500, 36М	8	20	380 В, 50 Гц	Середній	-20С°..+40С°	IP54	Підвісний 4-х кнопковий кабельний пульт (L-35м)	Аварійний стоп, ключ-марка, кінцевий вимикач підйому/спуску, термозахист двигуна підйому, головний контактор в ланцюжку	Загальнопромислове	2
7	5	20	2/1	Криволінійний R-2500, 36М	8	20	380 В, 50 Гц	Середній	-20С°..+40С°	IP54	Підвісний 4-х кнопковий кабельний пульт (L-20м)	Аварійний стоп, ключ-марка, кінцевий вимикач підйому/спуску, термозахист двигуна підйому, головний контактор в ланцюжку	Загальнопромислове	1