

**Перелік комплектуючих стрічкових транспортерів
(барабани, секції натягу, роликоопори, ролики, секції накриття)**

№ п/п	Найменування	№ креслення	Кількість	Примітка	Бажаний термін поставки
Лот 1					
1.	Барабан привідний	B22331.01.00.000 СК	2 штуки	футерований	55 днів
2.	Барабан непривідний	V18197.00.000 А СК	2 штуки	-	55 днів
3.	Барабан непривідний	V18194.00.000А СК	1 штука	-	55 днів
4.	Барабан непривідний	V18195.00.000 А СК	2 штуки	-	55 днів
5.	Станція натягу	V21188.00.00.000 СК поз.23 з таблиці	1 комплект	-	55 днів
Лот 2					
1.	Роликоопора верхня жолобчата з роликами (ролики амортизаційні)	V13958.05.00.000 СК	20 комплектів	-	55 днів
2.	Роликоопора верхня жолобчата з роликами	V13958.06.00.000 СК	170 комплектів	-	55 днів
3.	Роликоопора дефлекторна верхня	V16502.16.00.000 СК	38 комплектів	-	55 днів
4.	Роликоопора дефлекторна нижня	V16502.17.00.00А СК	45 комплектів	-	55 днів
5.	Ролик дисковий	РКГ 127.00.000СК поз. 01 з таблиці	90 комплектів	-	55 днів
Лот 3					
1.	Секція накриття	V22213.23.000 СК	145 штук	-	55 днів

Технічні вимоги:

Виготовлення з матеріалу Постачальника.

Допускається виготовлення за кресленнями Виконавця, після узгодження креслень із Замовником.

Футерування методом гарячої вулканізації.

Ролики повинні відповідати ГОСТу 22646-74

Товщина обичайки ролика ≥ 4 мм.

Розмір підшипника повинен відповідати вимогам наших креслень.

Підшипники використовувати тільки наступних торгових марок: ZKL;ZVL;NTE;SKF;FAG;SNR.

Осьовий люфт ролика $\leq 0,3$ мм

Радіальне биття ролика $\leq 0,5$ мм

Лабіринтне ущільнення повинно забезпечувати відтік повітря від підшипників і не проникнення пилу і вологи до них.

Рекомендований матеріал ущільнення поліамід 610 ГОСТ 10589-87.