

## **Оновлені технічні вимоги від 18.03.2024**

до імпоротної нової комбінованої машини для мийки та поливу доріг

Загальний опис. Нова миюча, поливальна машина у кількості однієї одиниці з повним приводом (6×6) та ємністю цистерни об'ємом не менше – 15 м<sup>3</sup> з нержавіючої сталі товщиною стінки не менше 5 мм, з високим тиском для миття кар'єрних доріг, з переднім, заднім та боковими поливами, а також пістолет високого тиску з рукавом на катушці (типу Kercher) 10-15 метрів, функція брандспойт поворотний у верх та різні кути нахилу ззаду ємкості автомобіля, функція закачки води з будь якої водойми. Потрібно вказати додаткові опції щодо поливу та миття доріг.

Потрібно вказати: модель, усі технічні характеристики автомобіля з ємністю цистерни, комплектацію, фото, рік випуску, країну виробника, які документи надаються у повному обсязі комплектації нового автомобіля.

**Вказати обов'язко:**

**1 Вартість шасі без ємності та додаткового обладнання з ПДВ**

**2 Вартість додаткового обладнання (розписаний перелік всіх позицій з ціною ПДВ до кожної позиції), яке буде встановлено на автомобілі та враховано у загальну суму з з ПДВ**

**3 Об'єм ємності, товщина стінки не менше 5 мм, матеріал нержавійка, маркування матеріалу, розгалуження усіх трубопроводів повинні бути з нержавійки, відноситься до допоміжного обладнання з вартістю з ПДВ**

**4 Тип додаткових та основних насосів (тобто тип, назва)**

Контактні особи по технічних питаннях:

**Механік Василь Михайлович 0666450803, 0989873373**


**Начальник гірничого цеху Микола Бутніцький 0989705830**



Умови для проведення тендерних торгів по закупівлі поливomioї  
автомашини.

1. Бочка з нержавіючої сталі ємністю не менше 15м3.
2. Має бути обладнаний боковим брандспойтами для миття бордюру.
3. Повноцінний пістолет високого тиску (типу KEPXEP).
4. Брандспойт з поворотом у горизонтальній та вертикальній площині.
5. Обладнання для закачування води з відкритих водойм.
6. Задня розпилююча рейка.
7. Посилена передня підвіска.
8. Посилена задня підвіска.
9. Посилений задній та передній стабілізатор.
10. Посилена задня поперечина рами(для буксирування).
11. Шини з протектором для важкого бездоріжжя.
12. Повний привід.
13. Трубопроводи з нержавіючої сталі.
14. Ємність з нержавіючої сталі, товщина стінки не менше 5 мм.
15. Спереду повинна бути розміщена лопата для очищення снігу та бруду.

Начальник гірничого цеху:



Микола Бутніцький.  
098 940 5830